

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный реагент для безразборной очистки теплообменного оборудования **BrexTEX ZN**



Применим с металлами: сталь, медь, нерж.сталь, алюминий, цинк, латунь, лужёные и эмалированные поверхности.

Концентрация 1:15

BREXIT®

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	3
2. Преимущества.....	3
3. Описание.....	3
4. Химико-физические характеристики.....	4
5. Инструкция по применению.....	4
6. Меры предосторожности.....	5
7. Условия хранения.....	6
8. Транспортировка.....	6
9. Фасовка.....	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

BrexTEX ZN – порошкообразное средство для приготовления промывочного. Применяется для промывки теплообменников, котлов, конденсаторов и другого теплообменного оборудования от минеральных отложений (ржавчины, накипи, солей, оксидов и др.). Разрешено применение с металлами: сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий, цинк, латунь, сплавы лёгких металлов, лужёные и эмалированные поверхности.

Применяется для безразборной промывки, при соблюдении норм безопасности. Применяется на предприятиях энергетики, теплоснабжения, коммунального хозяйства, водоснабжения, в системах отопления и водоснабжения подвижного состава.

Предназначено:

- для удаления минеральных отложений с поверхностей теплообменного и котельного оборудования;
- для очистки от минеральных отложений систем горячего и холодного технологического водоснабжения;

Обеспечивает снижение затрат на отопление за счет улучшения теплообмена.

Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на обслуживание за счет удаления продуктов коррозии и минеральных отложений

2. ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективно удаляет минеральные отложения и продукты коррозии;
- цветовой индикатор кислотности раствора позволяет визуально контролировать его моющие свойства;
- сохраняет чистыми теплообменные поверхности;
- безопасно для уплотняющих материалов;
- может использоваться как с жесткой, так и с умягченной водой

3. ОПИСАНИЕ

BrexTEX ZN – порошкообразное средство для приготовления промывочного, разработанное для удаления накипи, продуктов коррозии, солей, оксидов с поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и другого теплообменного оборудования.

Состав: сульфаминовая кислота, ингибиторы.

4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Светло-розовый кристаллический порошок
Плотность	1,6 г / см ³
Показатель pH (5%/1% раствор)	1/1,2

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1 Приготовьте промывочный раствор в устойчивом к воздействию кислот баке, в пропорции 1 кг реагента BrexTEX ZN на 15 л водопроводной воды (концентрация 6%). При сильной степени загрязнения увеличьте концентрацию реагента, но не более чем до 1 к 6 (концентрация 16%).

5.2 Заполните промываемое оборудование раствором для очистки до выхода раствора из возвратного трубопровода при помощи насоса для промывки теплообменного оборудования. Крышка бака устройства должна быть открыта. Обеспечьте в устройстве достаточное количество жидкости для принудительной циркуляции.

5.3 Запустите процесс циркуляции жидкости в оборудовании с периодической сменой направления потока (рекомендуется менять направление потока каждые 15 минут).

5.4 Продолжайте очистку до прекращения химической реакции (выделение газа, изменение цвета).

5.5 После прекращения реакции, проверьте уровень pH раствора:

- если pH жидкости остаётся кислотным, то очистка завершена, можно приступить к следующему шагу;
- если pH жидкости при измерении нейтрален, это означает, что действующие реагенты в системе нейтрализовались. В этом случае требуется замена раствора и продолжение очистки.

5.6 Промыть теплообменник проточной водой 1-2 объема.

5.7 После очистки необходимо провести нейтрализацию остаточной кислотности в оборудовании, при помощи средства BrexTEX NE.

5.8 Промыть проточной водой 1-2 объема промываемого оборудования.

5.9 Для предотвращения образования накипи и коррозии залить в систему подготовленный раствор пассивирующего реагента и запустит процесс циркуляции жидкости в оборудовании с периодической сменой направления потока (рекомендуется менять направление потока каждые 15 минут) в течение 40 мин.


5.10 Отработанный раствор слить.

5.11 Перед сливом в канализацию, отработанные растворы необходимо нейтрализовать


до нейтрального показателя pH = 7, после чего слить жидкость в канализацию.




Шаг 1 - Приготовление промывочного раствора




Шаг 2 - Очистка системы с устройством




Шаг 3 - Промывка системы водой




Шаг 4 - Нейтрализация кислотности теплообменника



Шаг 5 - Промывка системы водой



Шаг 6 - Пассивация



Шаг 7 - Утилизация промывочного раствора

При применении рекомендуется использовать защитные очки BrexGLASS, перчатки Brex-GLOVES и респиратор, защитную обувь.



6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

ПРИ ВДЫХАНИИ: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

ОСТОРОЖНО



7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -25 до +35 °C, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс перевозок по ООН 2967 (UN 2967) 8.

9. ФАСОВКА

Химически стойкие полиэтиленовые ведра весом брутто 1, 5 и 10 кг.

Разработано в Италии.

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-001-0196743753-2018

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:



Официальный представитель на территории РФ:

ООО "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15

единый телефонный номер: 8 (800) 555-89-34,

т/ф: +7 (499) 29 000 77, моб: +7 (915) 3 600 900,

www.discount-tools.ru



YOUTUBE

ООО «БРЕКЗИТ»

220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,

тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80

www.brexit.by | www.prof-inst.by